

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PROMIENNIKAMI TERMcontrol STE 2.0

Dane Techniczne Data Sheet	
Model Modell	TERMcontrol STE 2.0
Telefon / www Phone/website	+48 604-582-825 / http://irsystem.pl/
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz
Maksymalne obciążenie Rated output	2 kW
Ilość kanałów Qty of channels	1
Ilość gniazd do podłączenia promiennika Qty of connecting socket	1
Wtyczka Plug	unischuko , unischuko
Poziomy mocy % Power levels %	0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Kabel zasilający Supply cable	3x1,5mm ² 1mb, biały 3x1,5mm ² 1rm, white
Maksymalne obciążenie kanału Max loading of a channel	2 kW
Klasa szczelności Protective system	IP 21/IP24
Waga Weight	0,8 kg
Wymiary panelu sterującego wysokość/szerokość/głębokość height/width/depth	140/60/40mm
Dostępna kolorystyka Colour	Srebrny silver
Certyfikaty Approvals	CE

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Uwaga:

-Umiejscowienie sterownika nie może ograniczać grawitacyjnej wentylacji urządzenia. Montaż i podłączenie może być wykonane wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

Placing of the controller cannot hamper gravitational ventilation of the controller.

Installation and connection can be made only by a qualified electrician

-W przypadku zakupu sterownika wraz z promiennikiem możliwy jest bezpłatny montaż sterownika zgodnie z poniższym schematem.

