

STEROWNIK MOCY TERMcontrol STE3.0 z pilotem

Dane Techniczne Data Sheet	
Model Modell	STE3.0
Telefon / www Phone/website	+48 604-582-825 / http://irsystem.pl/
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz
Maksymalne obciążenie Qty of channels	3000W
Ilość kanałów Qty of channels	1
Ilość gniazd do podłączenia promiennika Qty of connecting socket	1, 2, 3, 4
Tryb pracy Operating mode	Skokowy
Zakres regulacji Adjustment range	Wł/wył, 25%, 50%, 75%, 100%
Wtyczka Plug	brak , none
Kabel zasilający Supply cable	3x1.5mm ² 1.9mb, biały lub czarny 3x1.5mm ² 1.9m, white or black
Klasa szczelności Protective system	IP 20/IP24
Waga Weight	0.8 kg
Wymiary wysokość x szerokość x głębokość Height x width x depth	80 x 160 x 40mm
Dostępna kolorystyka Colour	Czarny, biały, srebrny black, white, silver
Certyfikaty Approvals	CE

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Uwaga:

-Umieszczenie sterownika nie może ograniczać grawitacyjnej wentylacji urządzenia. Montaż i podłączenie może być wykonane wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

Placing of the controller cannot hamper gravitational ventilation of the controller.

Installation and connection can be made only by a qualified electrician

-W przypadku zakupu sterownika wraz z promiennikiem możliwy jest bezpłatny montaż sterownika zgodnie z poniższym schematem.

