

STEROWNIK MOCY TERMcontrol STE 16

Dane Techniczne Data Sheet	
Model Modell	STE16
Telefon / www Phone/website	+48 604-582-825 / http://irsystem.pl/
Zasilanie Power supply	3N 400V/50Hz
Maksymalne obciążenie Rated output	16kW
Ilość kanałów Qty of channels	8
Ilość potencjometrów Qty of potentiometers	Max 4 (jeden potencjometr / 2 kanały) Max 4 per two channels
Tryb pracy Operating mode	Płynny
Kabel zasilający między sterownikiem a odbiornikiem Supply cable between STE16 and a heater	230V / kanał (wymagane żyły L, N, PE /kanał) 230V / channel (required cores L, N, PE/channel)
Maksymalne obciążenie kanału Max loading of a channel	2 kW
Klasa szczelności Protective system	IP 21
Waga Weight	7 kg
Wymiary panelu sterującego wysokość/szerokość/głębokość height/width/depth	530/310/100mm
Dostępna kolorystyka Colour	Srebrny silver
Certyfikaty Approvals	CE

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Uwaga:

Umieszczenie sterownika nie może ograniczać grawitacyjnej wentylacji urządzenia. Montaż i podłączenie może być wykonane wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

Placing of the controller cannot hamper gravitational ventilation of the controller. Installation and connection can be made only by a qualified electrician.

