

STEROWNIK MOCY TERMcontrol STE 4.0

Dane Techniczne Data Sheet	
Model Modell	TERMcontrol STE4.0
Telefon / www Phone/website	+48 604-582-825 / http://irsystem.pl/
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz
Maksymalne obciążenie Rated output	4 kW
Ilość kanałów Qty of channels	2
Ilość gniazd do podłączenia promiennika Qty of connecting socket	2
Ilość potencjometrów Qty of potentiometers	Max 2 (jeden potencjometr / 1 kanał) Max 2 per one channels
Tryb pracy Operating mode	Płynny
Kabel zasilający Supply cable	3x2,5mm ² 1mb 3x2,5mm ² 1rm
Maksymalne obciążenie kanału Max loading of a channel	2 kW
Klasa szczelności Protective system	IP 21
Waga Weight	1,8 kg
Wymiary panelu sterującego wysokość/szerokość/głębokość height/width/depth	260/140/120mm
Dostępna kolorystyka Colour	Srebrny silver
Certyfikaty Approvals	CE

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Uwaga:

Umieszczenie sterownika nie może ograniczać grawitacyjnej wentylacji urządzenia. Montaż i podłączenie może być wykonane wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

Placing of the controller cannot hamper gravitational ventilation of the controller. Installation and connection can be made only by a qualified electrician.

