

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® COLOR model RCAC

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

2000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**

HEATED AREA

~14 m²

**ZALECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 2.5 m



ZALETY

ADVANTAGES

EMITER LOW GLARE

LOW GLARE EMITTER

KOLORY Z PALETY BARW RAL

RAL COLORS

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl


Promiennik ciepła TERM2000® COLOR model RCAC

Infrared heater TERM2000® Color RCAC model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® COLOR Infrared heater TERM2000® Color	
Model Model	RCAC200V	RCAC150V
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl	
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz	
Moc Rated output	2000, 1500 W	
Prąd znamionowy Nominal current	8.5; 6.4; A	
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current	
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D	
Klasa szczelności Protective system	IP 65	
Waga Weight	2 kg	
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable length	PVC 1.9m z wtyczką uni-schuko (E/F) PVC 1.9 m with uni-schuko (E/F) plug	
Dostępna kolorystyka Color availability	czarny, biały, antracytowy, RAL black, white, antracite, RAL	
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs	

Pozycja pracy Operating position



Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu

All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**


***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**

****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**


****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

TERM2000 COLOR RCAC - IP65




Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram



Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Color **model RCAC**

Approximate heating area for TERM2000® Color RCAC model



Główny obszar ogrzewania

Main heating area

Użyteczny obszar ogrzewania

Useful heating area

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			