

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ZESTAW IRSPA

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

2250 W



SPEKTRUM PROMIENIOWANIA

RADIATION SPECTRUM



IR-A – 18.3%,

IR-B – 62.5%,

IR-C – 18.2%

POZYCJA PRACY

WORKING POSITION

PION

VERTICAL



ZALETY

ADVANTAGES



MOBILNA SAUNA

MOBILE SAUNA

EMITERY VITAE

VITAE EMITTERS

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl



Promienniki ciepła TERM2000® ZESTAW 3 x IRSPA + STE 3.0

Infrared heaters TERM2000® Irspa + STE 3.0 set

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name	3 x reflektor ciepła TERM2000® IRSPA + sterownik mocy STE 3.0 3 x infrared heater TERM2000® IRSPA + STE 3.0 power controller
Model Model	3 x RCAIRSPA750 + STE 3.0
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz
Moc Rated output	2250 W + 1.4 W
Rozkład promieniowania Radiation distribution	IR-A – 18.3%, IR-B – 62.5%, IR-C – 18.2%
Temperatura barwowa emitera Colour teperature of emitter	1750, 1800 K
Światło widzialne / UV Visible light / uv	0.8 % / 0%
Montaż Installation	wolnostojący free standing
Prąd znamionowy Nominal current	3.2 A
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D
Klasa szczelności Protective system	IP20
Waga Weight	4.5 kg zestaw 4.5 kg set
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght	Silikon 1.9 m z wtyczką uni-schuko (E/F) Silicone 1.9 m with uni-schuko (E/F) plug
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrny, czarny silver, black
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs

Pozycja pracy Operating position



Regulacji można dokonać tylko przy wyłączonym i wystudzonym urządzeniu.

Any (height, distance) adjustment should be made when the device is switched off and cooled.

Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu.

All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product.



***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**


***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**

****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**


Wymiary

Dimensions



Schemat podłączenia elektrycznego

Electrical connection diagram



Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive **73/23/EWG**