

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® VELVET

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

750 W



SPEKTRUM PROMIENIOWANIA

RADIATION SPECTRUM



IR-A – 18.3%,

IR-B – 62.5%,

IR-C – 18.2%

POZYCJA PRACY

WORKING POSITION

PION/POZIOM

VERTICAL/HORIZONTAL



ZALETY

ADVANTAGES



WPUSZCZANY W ŚCIANĘ

RECESSED INTO THE WALL

EMITER VITAE

VITAE EMITTER

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® VELVET Infrared heater TERM2000® VELVET		
Model Model	RCAVIT350VEL	RCAVIT500VEL	RCAVIT750VEL
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teoterm.com.pl		
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz		
Moc Rated output	350, 500, 750 W		
Rozkład promieniowania Radiation distribution	IR-A – 18.3%, IR-B – 62.5%, IR-C – 18.2%		
Temperatura barwowa emitera Colour teperature of emitter	1750, 1800 K		
Światło widzialne / UV Visible light / uv	0.8 % / 0%		
Montaż Installation	w ścianie lub w rogu ścian in the wall or in the corner of the walls		
Prąd znamionowy Nominal current	1.5; 2.1; 3.2 A		
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current		
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D		
Klasa szczelności Protective system	IP20		
Waga Weight	0.5 kg		
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght	Silikon 2 m SiHF 3G 1.5 mm^{2***} Silicone 2 m SiHF 3G 1.5 mm ^{2***}		
Dostępna kolorystyka Color availability	beżowy flock lub malowany czarny mat beige flock or painted matte black		
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs		

Pozycja pracy
Operating position



Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu
All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**

****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**



*****przy zakupie kilku urządzeń, wielokrotność 2m kabla wysyłana jest w jednym odcinku**

*****when purchasing several devices, a multiple of 2m of cable is shipped as a single piece.**

Wymiary

Dimensions

TERM2000 RCAVIT VELVET




TERM2000 RCAVIT VELVET-C



Schemat podłączenia elektrycznego

Electrical connection diagram



Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG